

东田三防笔记本

DTN-X1507G

更多产品信息
请扫描二维码

主要特性

板载Intel®酷睿™
i5-7440HQ/
i7-7820HQ处理器最大支持
64G内存

2个RJ45网口


1个Mini-PCle
扩展插槽支持GTX 1060
独立显卡15.6英寸 LCD屏
(分辨率1920*1080)10.8V/8700mA
智能锂离子电池

IP65防护等级


买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91更多产品信息
请扫描二维码


	具体参数
显示屏	15.6英寸 LCD屏, 分辨率1920*1080 (选配1000 nits Quadclear阳光可视电阻式触摸屏)
CPU	板载Intel®酷睿™i5-7440HQ/i7-7820HQ处理器
内存	2*DDR4 SO-DIMM内存插槽, 最大支持64G内存
硬盘	128G/256G/512G/1T SSD (可选)
网络	2个RJ45网口
COM	2个COM接口
USB	2个USB3.0、2个USB2.0
电池性能	容量10.8V/8700mA 锂离子智能电池(可选配第二块锂离子智能电池)
扩展	可选配PCMCIA Type II*1、智能读卡器*1、SD读卡器*1
I/O接口	直流输入插孔1个、2个USB2.0、2个USB3.0、2个COM、1个音频输出、1个麦克风接口、2个RJ45网口、1个SD 读卡器、1个ExpressCard 插槽、1个Super Multi 驱动器、1个2.5寸硬盘盒
适配器	AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 150W
工作温度	操作温度: -20℃~+55℃, 存储温度: -40℃~+71℃
整机重量	5.2Kg
外观尺寸	410*290*65mm (宽*深*高)
支持系统	Windows 7、Windows 10
产品认证	IP65防护等级、MIL-STD-810H




编号	组件	说明
①	上盖门闩	用来锁定上盖。
②	提带支架	两边的扣环为固定肩带之用。
③	立体扬声器	发出电脑的声音。
④	提手	为携带电脑提供的一种便捷方式。



编号	组件	说明
①	电池组	当未连接外部电源时可为电脑供应电源。
②	硬盘	里面放置硬盘。
③	触摸屏笔 (可选)	用来在屏幕上点击, 为操控电脑的工具。
④	笔绳孔	笔绳系于此处。



编号	组件	说明
①	USB 3.0 端口	连接 USB 设备, 如 USB 闪存盘、打印机、数码相机、鼠标等。此处有两个 USB 端口。
②	PCMCIA 插槽 (可选)	接受 PC 卡以使用附加功能。
③	ExpressCard 插槽	接受 ExpressCard 卡以使用附加功能。
④	MiniIEEE 1394 端口 (可选)	连接 IEEE 1394 设备, 如扫描仪、打印机、DVCAM、VCR 等。
⑤	SD 读卡器	接受 Secure Digital (SD) 卡等移动存储介质。
⑥	Super Multi 驱动器	接受光盘以安装或加载软件, 访问数据, 以及播放音乐 / 视频。 可以替换为第二个硬盘或电池 (另购)。
⑦	智能卡读卡器	接受智能卡以实现附加安全功能。
⑧	RF 射频开关	用作主控制, 可一次打开和关闭所有无线射频。 当设为 OFF 时, 所有无线模块 (例如无线网络、蓝牙、WWAN) 都不能使用。当设为 ON 时, 操作则以个别模块的设置为主。



编号	组件	说明
①	提带支架	两边的扣环为固定肩带之用。
②	Kensington 安全锁	将电脑锁在固定物体上的安全锁。
③	电源端口	连接电源适配器。
④	USB 2.0 端口	连接 USB 设备, 如 USB 闪存盘、打印机、数码相机、鼠标等。
⑤	eSATA/USB 复合式端口	连接 eSATA 设备, 例如外部硬盘或光驱。 也可以作为 USB 2.0 端口。
⑥	HDMI 端口	连接 HDMI 显示器或电视机。
⑦	串行端口	连接串行鼠标或串行通信设备。左边为 COM1 右边为 COM2。 可以设为 RS232 或 RS422 使用。
⑧	VGA 端口	连接外部显示器。
⑨	音频输出端口	连接一组耳机或带功放的外部扬声器。
⑩	麦克风端口	连接外部麦克风。
⑪	RJ-45 端口	连接 LAN 线。左边为 LAN1 右边为 LAN2。

更多产品信息
请扫描二维码

