

东田壁挂式工控机

DT-5307-H3A5KMC

更多产品信息
请扫描二维码

主要特性

龙芯 7A1000
芯片组支持龙芯3A5000
CPU最大支持
32G内存1个VGA
1个DVI2个YT8521
千兆网口18个USB接口
(8个USB3.0)

10个RS232

1个PCIE × 16

买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91更多产品信息
请扫描二维码

具体参数

芯片组	龙芯7A1000芯片组
CPU	龙芯3A5000-LL 主频2.3GHz CPU
内存	2个DDR4 UDIMM内存插槽 3200MT/s 最大支持32G
显示	1个VGA接口、1个DVI接口，支持独显Radeon 520 1G、R5 340 2G、JM7201 2G
存储	2个SATA2.0接口，1个M.2 2242 PCIE × 4信号
网络	2个YT8521千兆网口 (10/100/1000 Mbps)
扩展	1个PCIeX16 (× 8信号)、1个M.2 2230 (PCIE × 1信号)
COM	10个RS232
USB	8个USB3.0 (Rear I/O)，8个USB2.0 (Rear I/O)、2个USB2.0(Header)
GPIO	——
I/O前面板接口	2个前置USB2.0接口、1个电源按键、1个电源指示灯、1个硬盘状态指示灯
I/O后面板接口	8个USB2.0、8个USB3.0、2个RJ45、1个VGA、1个DVI-I、3个音频接口、10个COM口、1个电源输入口、1个电源按钮
音频	line-in、line-out、Mic-in
声卡	Realtek ALC269
电源	300W额定功率 (可更换400W或550W电源)
机箱尺寸	320*331*180mm (宽*深*高)
整机重量	约8KG
系统支持	Loongnix, UOS, 麒麟OS

