

## 东田加固便携机

DT-S1437AD-H325

更多产品信息  
请扫描二维码

## 主要特性

支持海光HG-3250  
(兼容HG-3350&  
HG-3380)CPU4个PCIE  
3个PCI

内存最大支持64G

无集显  
支持PCIE独立显卡

2个千兆网口

10个USB接口  
(4个USB3.2)

100键键盘+触摸板

3个17.3" 显示屏  
分辨率1920\*1080  
亮度500cd/m<sup>2</sup>

买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320  
网址：www.dongtiantech.com  
电话：0571-88855790/91更多产品信息  
请扫描二维码

## 具体参数

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 显示屏   | 3个17.3寸显示屏、分辨率1920*1080、亮度500cd/m²                                                  |
| 键盘    | 100键键盘+触摸板                                                                          |
| 摄像头   | ——                                                                                  |
| CPU   | 海光HG-3250(兼容HG-3350&HG-3380)，八核，主频2.8GHz，TDP 90W                                    |
| 显示    | 无集显，可选显卡W4100 2G 4*MINI-DP、RTX3060 12G 2*HDMI+2*DP、RTX3050 8G 2*HDMI+2*DP           |
| 内存    | 4个DDR4 UDIMM内存插槽 2666MHz 支持单根容量8G/16G，最大容量支持64G                                     |
| 存储    | 4个SATA3.0，1个M.2 NVME 2280 SSD（PCIE3.0×4信号）                                          |
| 网络    | 2个Realtek RTL8111KI千兆网口（10/100/1000 Mbps自适应）                                        |
| 扩展    | 1个PCIe3.0X16，1个PCIe3.0×8,仅支持半长扩展卡，1个PCIe2.0×4仅支持半长扩展卡，1个PCIe2.0×4，3个PCI，1个mini PCIE |
| COM   | 2个全功能RS232（后I/O），2个RS232/422/485（后I/O），4个全功能RS232（需内部引出可选）                          |
| USB   | 4个USB2.0（后I/O）、4个USB3.2 Gen1（后I/O），2个USB3.0（需内部引出可选）、2个USB2.0（需内部引出可选）              |
| I/O接口 | 4个COM、4个USB3.2、6个USB2.0、2个RJ45、5个音频接口、7个扩展槽位、1个AC 电源输入口                             |
| 音频    | 后置I/O(Mic,Line-out,Line-in)、机身（line-out、mic）                                        |
| 声卡    | 昆腾微KT02F22，支持2.1声道                                                                  |
| 机箱尺寸  | 455*339*209mm（宽*深*高），不含包角和提手                                                        |
| 整机重量  | 约16.2kg                                                                             |
| 电源    | 标配550W、可选650W、850W、1000W                                                            |
| 支持系统  | 统信UOS、麒麟KOS                                                                         |
| 温度    | 工作温度-5~60℃                                                                          |
| 机箱    | 机箱颜色默认黑色，可选配绿色                                                                      |

