



国产化工控机产品型录

- 国产化服务器
- 国产化工控机
- 国产化笔记本
- 国产化网安



DT-S4010MB-SD2000MB 国产化4U工控机



DT-S4010MB-SD2000MB

产品介绍

DT-S4010MB-SD2000MB采用飞腾 D2000/8 处理器，最高支持 32GB 内存。I/O 接口丰富，扩展能力强，产品具有低功耗、高主频、高安全、高可靠等特点。支持国产 UEFI 固件，支持银河麒麟和 UOS 等国产化操作系统。

产品特点

- D2000/8 处理器，工作主频 2.3GHz，功耗：25W；
- 双通道 DDR4 内存 DIMM，单条容量可支持 16GB；
- 提供 4 路 SATAIII 7Pin 标准连接器接口；
- 11 路三线 RS232 接口，最大波特率 115200bps，1 路标准 DB9，10 路 2*5Pin Header；
- 4 路 USB3.0 标准接口，16 路 USB2.0 标准接口；
- 板载 2 个 10M/100M/1000M 自适应 RJ45 接口；

产品规格

处理器：腾锐D2000 8核64位处理器、主频2.3GHz,功耗25W；

内存：2个DIMM插槽，最大支持32G 内存；

显示：通过 PCIE 插槽扩展显卡；不支持集显、可选配显卡RX550 4G、R7 340/240 1G、景嘉微7201

硬盘：4个SATAIII接口、1个M.2 2280 (NVMe协议)接口；

网络：2 个10M/100M/1000M 自适应 RJ45 接口；

扩展槽：1路PCIEx16（PCIe3.0X8信号）插槽、1路PCIeX4(PCIe2.0X1)；

COM：11 路三线 RS232 接口，最大波特率 115200bps，1路标准DB9，10路 2*5Pin Header；

USB：4 路 USB3.0 标准接口，16 路 USB2.0 标准接口；

I/O前面板：2个USB2.0接口、1个电源按钮、1个复位按钮、1个HDD指示灯、1个PWR指示灯；

I/O后面板：1*VGA、4*USB3.0、14*USB2.0、2*RJ45网口、11*COM、3*音频；


电源：300W电源(可选550W电源)；

产品规格

机箱尺寸：427mm（带耳朵482）*330mm*176mm(宽*深*高)；

整机重量：约9Kg；

产品视图



正视图



背视图

应用领域

丰富功能和模块，可广泛应用于部队军工、政府单位、科研机构、金融行业和电力行业等领域



部队军工



政府单位



科研机构



科研机构