

## 东田壁挂式工控机

DT-5206-H3A5KMC

更多产品信息  
请扫描二维码

## 主要特性

龙芯 7A1000  
芯片组支持龙芯3A5000  
CPU最大支持  
32G内存1个VGA  
1个DVI2个YT8521  
千兆网口18个USB接口  
(8个USB3.0)

10个RS232

1个PCIE × 16

买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320  
网址：www.dongtiantech.com  
电话：0571-88855790/91更多产品信息  
请扫描二维码

## 具体参数

|          |                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| 芯片组      | 龙芯7A1000桥片                                                       |
| CPU      | 龙芯3A5000 主频2.3GHz CPU                                            |
| 内存       | 2个DDR4 UDIMM内存插槽 3200MT/s 最大支持32G                                |
| 显示       | 1个VGA接口、1个DVI接口                                                  |
| 存储       | 2个SATA2.0接口, 1个M.2 2242 PCIE × 4信号                               |
| 网络       | 2个YT8521千兆网口 (10/100/1000 Mbps)                                  |
| 扩展       | 1个PCIeX16 ( × 8信号 )、1个M.2 2230 (PCIE × 1信号 )                     |
| COM      | 10个RS232                                                         |
| USB      | 8个USB3.0 ( Rear I/O ) , 8个USB2.0 ( Rear I/O ) 、2个USB2.0(Header ) |
| GPIO     | ——                                                               |
| I/O前面板接口 | 2个前置USB2.0接口、1个电源按键、1个复位键、1个电源指示灯、1个硬盘状态指示灯                      |
| I/O后面板接口 | 8个USB2.0、8个USB3.0、2个RJ45、1个VGA、1个DVI-I、3个音频接口、10个COM口、1个电源输入口    |
| 音频       | line-in、line-out、Mic-in                                          |
| 声卡       | Realtek ALC269                                                   |
| 电源       | 250W电源                                                           |
| 机箱尺寸     | 330*299*154mm ( 宽*深*高 )                                          |
| 整机重量     | 约6KG                                                             |
| 系统支持     | Loongnix, UOS, 麒麟OS                                              |

