

无风扇工控机

DTB-3012-Q170

推荐指数: ★★★★★

推荐理由:

整机采用无风扇结构设计, 采用Q170芯片组, 支持Intel酷睿6代CPU, 自带3个串口、8个USB, 2个Intel千兆网口, 常用端口齐全。机器体积小, 重量轻, 耐高温, 性能强劲, 推荐对机器性能要求较高的工业自动化场合使用。



更多产品信息
请扫描二维码



主要特性

Intel
Q170芯片组

最大支持
64G内存

DVI+VGA+2DP
四显

2个Intel千兆网口
(I219-LM+I210-IT)

3个串口
(2个485串口)

8个USB口
(4个USB3.0)

8V~35V
电源输入

订购信息

配置选择	配置参数
配置一	DTB-3012-Q170 I3-6100/4G/1T
配置二	DTB-3012-Q170 I3-6100/8G/1T
配置三	DTB-3012-Q170 I5-6500/4G/1T
配置四	DTB-3012-Q170 I5-6500/8G/1T
配置五	DTB-3012-Q170 I5-6500/8G/1T+128GSSD
配置六	DTB-3012-Q170 I7-6700/16G/1T
配置七	DTB-3012-Q170 I7-6700/32G/1T
配置八	DTB-3012-Q170 I7-6700/8G/1T/2G独显
配置九	DTB-3012-Q170 I7-6700/8G/1T/WIN7 32/64位正版系统
配置十	DTB-3012-Q170 I7-6700/8G/1T/4网口卡

如以上配置不能满足需求, 可根据客户要求定制!

买工控·选东田, 总有一款适合您

地址: 浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址: www.dongtiantech.com
电话: 0571-88855790/91

更多产品信息
请扫描二维码



具体参数

芯片组	Intel Q170芯片组
CPU	LGA1151构架, 支持英特尔酷睿6代I3/I5/I7处理器
内存	2*204pin DDR4 2133MHz SO-DIMM内存插槽, 最大支持64G
显示	1个DVI-D接口, 1个VGA接口, 2个DP接口
硬盘	2个SATA III接口 (支持2.5寸HDD和SSD), 1个mSATA接口
网络	2个Intel千兆网口 (I219-LM+I210-IT)
扩展	2个Mini-PCIe插槽
COM	3个COM接口 (2个RS232/422/485, 1个RS232)
USB	4个USB2.0接口, 4个USB3.0接口
并口	1个LPT接口
看门狗	支持硬件复位功能
I/O前面板接口	4个USB3.0接口、2个千兆网口、1个DVI-D接口, 1个VGA接口, 2个DP接口, 1个电源按键、1个硬盘状态指示灯, 1个电源指示灯, 1个看门狗指示灯, 1个远程控制端, 1个重启键
I/O后面板接口	3个COM接口、4个USB2.0接口, I/O扩展口、Speaker-out接口、Mic-in接口、SIM卡插槽、1个直流电源输入接口
电源支持	DC 8V~35V供电 (支持来电自启)
机箱尺寸	240*225*77mm (宽*深*高)
工作温度	-25℃到70℃
整机重量	约2.8公斤

