

东田三防平板终端

DTZ-I1240E

更多产品信息
请扫描二维码

主要特性

英特尔赛扬
N5100处理器内存8G
可选4G/16G存储128G
可选64/256/512G支持WIFI/蓝牙/
可选2G/3G/4G/5G可选模块
NFC/一维码/二维码支持
GPS, glonass12.2英寸IPS
10点G+G电容屏
可拆卸键盘

IP65防护等级

买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91更多产品信息
请扫描二维码

具体参数

显示屏	12.2英寸IPS屏 16:10, 分辨率1920x1200 亮度650cd/m ² , 可选280cd/m ² (可选SLR 阳光可视膜)
触控屏	10点G+G电容屏,康宁大猩猩保护玻璃
CPU	英特尔赛扬 N5100
内存	8GB(可选4GB/16GB)
存储	128GB (可选64GB/256GB/512GB)
摄像头	前置5.0MP (MIPI) + 后置8.0MP (MIPI)
I/O接口	用于Windows系统下 (0.5A) 的USB 2.0 x 1 (4pin)、USB3.0 x 2、Type-C x 1 (USB3.0、充电、音视频)、3.5mm标准耳机接口 x 1、SIM卡 x 1、TF卡 x 1 最大支持512G、4mm DC19V/3.42A电源接口 x 1、HDMI 2.0a mini x 1、串口DB9 (RS232) x 1、DB9 (RS485) x 1、RJ45网口 (100Mbps自适应) x 1、12pins Pogo Pin x 1 (支持车载支架、底座、键盘)、USB (主板预留接口) 串口 (主板预留接口)
数据通讯/可选模块	支持WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, 频率2.4G+5.8G, 双频WIFI; 蓝牙5.0 传输距离10m; 可选2G/3G/4G/5G; 支持GPS、Glonass; 可选NFC、一维码、二维码
电池性能	小电池7.4V/1000mAh内置聚合物锂离子电池; 大电池7.4V/6300mAh可拆卸聚合物锂离子电池
续航时间	小电池约1小时(默认50%音量, 默认200流明亮度, 播放1080P高清视频); 大电池约8.5小时(默认50%音量, 默认50%屏亮度, 播放1080P高清视频)
适配器	AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz, 输出DC 19V/3.42A
尺寸	319.6 x 216 x 24.3mm
重量	裸机1500g
支持系统	Windows11 IOT/HOME/PRO
产品认证	IP65认证, MIL-STD-810G认证, 1.22米耐摔落
温度	工作温度-20 ° C ~ 60 ° C

