

Dongtintech[®]

—东田工控—

DTZ-Q0889E 三防平板终端 产品规格书



更多产品信息
请扫描二维码



DTZ-Q0889E性能、物理及使用环境参数

CPU	MSM 8953 8核
操作系统	Android 9.0
RAM	4GB LPDDR3
ROM	64GB
用户存储扩展接口/通信	USB 2.0接口1个、USB 3.0接口1个、SIM Card 接口1个、TF Card接口1个、HDMI 1.4a 接口1个、12pins Pogo Pin 接口1个（可选） Φ3.5mm DC电源接口x 1
显示屏幕	8寸IPS屏 16:10，分辨率800*1280 触控屏：康宁大猩猩5点电容屏，G+G
电源	AC100V~240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/2A 内置6000mAh/3.7V聚合物锂离子电池 续航时间：约5.5小时
音频	Φ3.5mm 标准耳机接口
可选配件	TP保护膜、充电底座、绑带、车载支架
尺寸	227.5 x 150 x 21mm
重量(含标准电池)	590g
工作温度	-10 °C ~ 50 °C
存储温度	-20 °C ~ 60 °C
湿度	5% ~ 95%，不凝结
防护等级	IP65

买工控·选东田 总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91

DTZ-Q0889E数据采集功能参数

功能1	地理位置信息采集
定位	支持GPS、Glonass
功能2	前摄像头图像采集
像素	5.0MP
功能3	后摄像头图像采集
像素	13.0MP

DTZ-Q0889E无线数据通信功能参数

功能1	无线局域网 WIFI
协议	2.4G+5G双频WiFi, WiFi 802.11(a/b/g/n/ac)
功能2	2G/3G/4G
频段	LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz
功能3	无线个域网 蓝牙
标准	BT4.2 (BR/EDR+BLE) class1
距离	10米

DTZ-Q0889E选配模块功能参数

功能1	NFC读写
协议	支持ISO/IEC 下14443A协议
读卡距离	3~5cm
功能2	一维码
协议	MOTO SE655E100R
光学分辨率	5mil
扫描速度	50次/s
功能3	二维码
协议	Honeywell N3680, 硬解码
光学分辨率	5mil
扫描速度	50次/s