

扩展型无风扇工控机

DTB-3079-C246

推荐指数：★★★★★

推荐理由：

主板采用Intel C246 芯片组，支持英特尔酷睿™ 8/9代处理器,主板自带2个PCIex16插槽，2个PCIex8插槽，3个PCI插槽；2个Intel千兆网口，2个COM口，8个USB3.1口，2个热插拔硬盘，常用端口齐全。适用于一般工业场合。



更多产品信息
请扫描二维码



主要特性

Intel
C246 芯片组

最大支持
128G内存

VGA+DVI-D
+DP口

酷睿
8/9代CPU

2个Intel
千兆网口

2个COM口

4个PCIe插槽

3个PCI插槽

如以上配置不能满足需求，可根据客户要求定制！

买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91

更多产品信息
请扫描二维码



	具体参数
芯片组	Intel C246芯片组
CPU	LGA1151构架，支持英特尔至强系列或者酷睿8/9代I3/I5/I7处理器
内存	4个SODIMM 插槽，支持ECC或NO-ECC DDR4 2133 SDRAM内存最高可支持128GB
显示	1个DVI-D接口、1个VGA接口、1个DP接口
硬盘	2个2.5寸热插拔硬盘盒、1个 M.2 2280 M-key、2个全高 MSATA接口 (与mini Pcie共用)
网络	1个 Intel I210千兆网口，1个 Intel I219千兆网口
扩展	2个PCIe*16插槽、2个PCIe*8插槽、3个PCI插槽、1个mini PCI-e接口(内置SIM卡插槽) 1个 M.2 2242 B-key
COM	2个软件可编程RS-232/422/485端口 (COM1、COM2)
USB	4个USB 3.1 Gen2 (10 Gbps)、4个USB 3.1 Gen1 (5 Gbps)、1个内置USB2.0接口
DIO	8路DI、8路DO
I/O前面板接口	2个COM接口、8个USB3.1接口、2个千兆网口、1个DVI接口、1个VGA接口 1个DP接口、1个音频接口、1个DIO接口、1个电源输入端接口、2个热插拔硬盘盒
I/O后面板接口	散热扇
音频	1个3.5 mm 插孔，可用于麦克风输入和扬声器输出
工作温度	-25℃到60℃
电源	250W额定功率
机箱尺寸	259 mm (宽) x 280mm (深) x 198mm (高)
整机重量	约7KG

