

无风扇工控机

DTB-3116-Q170

推荐指数: ★★★★★

推荐理由:

整机采用无风扇结构设计, CPU采用Intel Q170芯片组, 自带3个串口, 6个Intel 千兆网口。8个USB口, 1个PCI插槽, VGA/DVI/2DP独立三显, 机器体积小, 重量轻, 耐高低温, 性价比高, 适用于一般工业自动化场合。

更多产品信息
请扫描二维码

主要特性

Intel
Q170芯片组最大支持
32G内存VGA+DVI+DP
三显1个PCI插槽
(PCIe可选)6个Intel千兆网口
(I219-LM+I210-IT)3个串口
(2个485串口)8个USB口
(4个USB3.0)8V~35V
电源输入

订购信息

配置选择	配置参数	
配置一	DTB-3116-Q170	I3-6100T(3.2GHz)/4G/1T
配置二	DTB-3116-Q170	I3-6100T(3.2GHz)/8G/1T
配置三	DTB-3116-Q170	I3-6100T/8G/128GSSD
配置四	DTB-3116-Q170	I5-6500T(2.5GHz)/4G/1T
配置五	DTB-3116-Q170	I5-6500T(2.5GHz)/8G/1T
配置六	DTB-3116-Q170	I5-6500T/8G/1T+128GSSD
配置七	DTB-3116-Q170	I7-6700T(2.8GHz)/4G/1T
配置八	DTB-3116-Q170	I7-6700T(2.8GHz)/8G/1T
配置九	DTB-3116-Q170	I7-6700T(2.8GHz)/16G/1T
配置十	DTB-3116-Q170	I7-6700T/32G/2T+128GSSD
配置十一	DTB-3116-Q170	I7-6700T/8G/1T/WIN7 正版

如以上配置不能满足需求, 可根据客户要求定制!

买工控·选东田, 总有一款适合您

地址: 浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址: www.dongtiantech.com
电话: 0571-88855790/91

更多产品信息
请扫描二维码

具体参数

CPU	LGA1151构架, 支持英特尔酷睿6代I3/I5/I7处理器
内存	2*204pin DDR4 2133MHz SO-DIMM内存插槽, 最大支持32G
显示	1个DVI-D接口, 1个VGA接口, 2个DP接口
硬盘	2个SATA III接口 (支持2.5英寸HDD和SSD), 1个mSATA接口
网络	6个Intel千兆网口 (I219-LM+I210-IT), 3到6可选配支持IEEE 802.3at PoE+供电
扩展	1个PCI插槽
COM	3个COM接口 (2个RS232/422/485, 1个RS232)
USB	4个USB2.0接口, 4个USB3.0接口
看门狗	支持硬件复位功能
I/O前面板接口	4个USB3.0接口、6个千兆网口、1个DVI-D接口, 1个VGA接口, 2个DP接口, 1个电源按键、1个硬盘状态指示灯, 1个电源指示灯, 1个看门狗指示灯, 1个远程控制端, 1个重启键
I/O后面板接口	3个COM接口、4个USB2.0接口, I/O扩展口、Speaker-out接口、Mic-in接口、SIM卡插槽、1个直流电源输入接口
电源	DC 8V~35V供电 (支持来电自启)
机箱尺寸	240*225*90mm (宽*深*高)
工作温度	-25℃到70℃
整机重量	约3.7公斤

