

车载平板

DTP-0809-MT6789

更多产品信息
请扫描二维码

主要特性

ARM 八核处理器

4G内存
存储容量64G8PIN航插接头
转 ϕ 4.0电源口,
可选配宽压模块
(9-36V)支持双频WIFI/4G
BluetoothVESA和RAM
两种安装方式支持GPS、
glonass,
北斗8英寸TFT
5点G+G电容屏

IP65防护等级

买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91更多产品信息
请扫描二维码

具体参数

显示屏	8英寸TFT彩色全面屏，16:10，分辨率800*1280，亮度700cd/m ² （可选1000cd/m ² ）
触摸屏	5点G+G钢化玻璃电容屏
CPU	ARM 八核 处理器(2个Cortex-A76内核+6个Cortex-A55内核)
内存	4GB
存储	64GB
NFC	可选NFC IC：NXP557
摄像头	——
电池性能	支持无电池使用，可选2000mAh/3.7V内置聚合物锂离子电池
续航时间	约30分钟(默认50%音量，默认200流明亮度，播放1080P高清视频)，用于支持断电正常关机保护用户资料
I/O接口	MICRO-SIM *1，标准USB-A口/数据传输，DC IN 12V，PORT1 M12-12(选配)：百兆网口，PORT2 M12-12(选配)：全功能RS232*1+3PIN RS232/485（标配）*1，PORT3 M12-12(选配)：USB2.0*1+USB2.0(默认)/CAN*1+CVBS*1/USB2.0标准信号*2，可选配CAN给客户调试
按键	电源按键、音量按键、自定义按键
无线通讯	WiFi 802.11(a/b/g/n/ac)、2.4G+5.0G（5.1G+5.8G）双频WiFi；蓝牙5.2传输距离10m；支持4G，支持GPS、glonass、BeiDou；
温度	工作温度 -20℃~60℃(接适配器模式)/-10℃~60℃(电池模式)
外观尺寸	218.1*154.5*23.0 mm
电源适配器	12V 4A DC φ 4.0适配器
支持系统	Android 12（GMS）
产品认证	IP65认证、MIL-STD-810H
重量	611g

