


东田三防平板终端

DTZ-I1011E - P

更多产品信息
请扫描二维码

主要特性

板载 英特尔
赛扬 N5100处理器板载最大
8G内存1个Type C
1个USB3.0支持WIFI/4G
Bluetooth可选二维码
NFC内置GPS, Glonass
Beidou和单北斗10.1英寸TFT
10点触控电容屏

IP65防护等级

买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91更多产品信息
请扫描二维码

具体参数

显示屏	10.1英寸TFT屏 16:10, 分辨率1920 × 1200, 400nits
CPU	板载英特尔赛扬 N5100
内存	板载4GB, 可选8GB
硬盘	64GB, 可选128GB
三选一接口	1*RJ45 (10/100M自适应)、1*DB9 (RS232)、1*USB 2.0 Type-A
触摸屏	10点触控电容屏
摄像头	前置5.0MP+后置8.0MP, 自动对焦, 带手电筒
电池性能	5000mAh/7.6V 可拆卸聚合物锂离子电池
续航时间	9小时(默认50%音量, 默认200流明亮度, 播放1080P高清视频)
I/O接口	1个USB3.0、1个USB Type C、1个HDMI 1.4a 接口、1个12Pins Pogo Pin、1个3.5mm 标准耳机接口、1个SIM卡、1个TF卡(三合一卡座)
按键	1个开关机键、1个音量加减、1个自定义键、1个WIN按键
适配器	AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz, 输出DC 19V/3.42A(支持无电池适配器供电工作)
数据通讯/可选模块	WIFI模块/蓝牙4.2/内置GPS、Glonass、Beidou和单北斗 可选: 二维码、NFC、4G模块
工作温度	操作温度: -20℃~+60℃, 存储温度: -30℃~+70℃
外观尺寸	274.9*188.7*23.1mm (宽*深*高)
支持系统	Windows 10
产品认证	IP65认证, MIL-STD-810G认证, 1.22米耐摔落 复合木地板
可选配件	充电底座、绑带、背带、皮套、肩带、车载支架、车充、TP保护膜
整机重量	裸机1140g

