

东田三防平板终端

DTZ-I1011E

更多产品信息
请扫描二维码

主要特性

板载 英特尔
赛扬 N5105处理器板载最大
16G内存1个Type C
1个USB3.0支持WIFI/4G
Bluetooth

SPI 指纹(开机登录)

内置GPS、北斗
glonass10.1英寸IPS
10点G+G电容屏

IP65防护等级

买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91更多产品信息
请扫描二维码

具体参数

显示屏	10.1英寸IPS屏 16:10, 分辨率1200×1920, 700nits
CPU	板载英特尔赛扬 N5105
内存	板载8GB, 可选配16GB内存
硬盘	128G硬盘
指纹	内置, SPI 指纹(开机登录)
触摸屏	10点 电容屏, G+G, 硬度7H以上,防刮花
摄像头	前置5.0MP+后置8.0MP, 带手电筒
电池性能	小电池700mAh/7.4V 聚合物锂离子电池、大电池7.4V/5000mAh 聚合物锂离子电池
续航时间	5小时(默认50%音量, 默认200流明亮度, 播放1080P高清视频)
I/O接口	1个USB3.0、1个Type C、1个HDMI 1.4a mini接口、1个12Pins Pogo Pin、1个3.5mm 标准耳机接口、1个DC IN接口、1个SIM卡、1个TF卡
按键	1个开关机键、1个音量加减、1个扫描按键、1个WIN按键
适配器	AC100V~240V、50Hz/60Hz, 输出DC 19V/3.42A
数据通讯/可选模块	WIFI模块/蓝牙5.0/GPS/北斗/glonass/SPI 指纹(开机登录) 可选: 4G模块/NFC模块/二维码、RJ45网口(10/100M)、DB9232串口、USB2.0, 4选1
工作温度	操作温度: -20℃~+60℃, 存储温度: -30℃~+70℃
外观尺寸	289.9*196.7*27.4mm (宽*深*高)
支持系统	Windows 10
产品认证	IP65认证, MIL-STD-810G认证, 1.22米耐摔落 复合木地板
可选配件	充电底座、绑带、车载支架、车充、可拆卸电池、提手

