

东田三防平板终端

DTZ-I1012E

更多产品信息
请扫描二维码

主要特性

Intel®Core™
i5/i7处理器板载 8G内存
可选配16G
最大支持64G硬盘标配128G
可选配256G
最大支持512G支持WIFI/4G
Bluetooth可选模块 NFC/
4G/四选一模块
(网口、RS232、
USB2.0、二维码)内置GPS、
glonass,
可选北斗10.1英寸IPS
10点G+G电容屏

IP65防护等级

买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91更多产品信息
请扫描二维码

具体参数

显示屏	10.1英寸IPS屏 16:10, 分辨率1200×1920, 700nits/400nits
CPU	英特尔酷睿 i5-1235U/i7-1255U
内存	板贴标配8GB, 可选配16GB (最大支持64GB)
硬盘	标配128GB, 可选配256GB (最大支持512GB)
指纹	1个SPI 指纹(开机登录)
触摸屏	10点 电容屏, G+G
摄像头	前置2.0MP+后置8.0MP
电池性能	小电池700mAh/7.4V内置聚合物锂离子电池,大电池5000mAh/7.4V可拆卸聚合物锂离子电池
续航时间	小电池约30分钟(默认50%音量, 默认200流明亮度, 播放1080P高清视频); 大电池TBD(默认50%音量, 默认200流明亮度, 播放1080P高清视频)
I/O接口	1个USB 3.0 Type-A、1个USB Type-C、1个SIM卡、1个TF卡 最大支持128G、 1个HDMI 1.4a、1个12pins Pogo Pin、1个3.5mm 标准耳机接口、1个5.5mm DC电源接口
按键	开关机键、音量+/-键、win键、扫码键
适配器	AC100~240V输入19V3.42A/65W输出
数据通讯/可选模块	WIFI模块, 蓝牙5.1, 内置GPS、glonass, 可选北斗; 可选扩展模块四选一 (1个千兆、 1个DB9 (RS232)、1个大口USB2.0、二维码模块), NFC, 4G模块
温度	工作温度-20℃~60℃、存储温度-30℃~70℃
外观尺寸	289.9×196.7×27.4mm (宽*深*高)
支持系统	Windows11, 可选win10
产品认证	IP65认证, MIL-STD-810G认证
可选配件	充电底座、绑带、车载支架、车充、可拆卸电池、提手

