

商用显示器

DTM-K215N/K224S/K227S

更多产品信息
请扫描二维码

型号: DTM-K215N

21.45英寸显示屏

1920*1080 FHD

16:9宽屏比例

75Hz刷新率

180 ± 20cd/m²亮度

型号: DTM-K224S

23.8英寸显示屏

1920*1080 FHD

16:9宽屏比例

60Hz刷新率

180 ± 20cd/m²亮度

型号: DTM-K227S

27英寸显示屏

1920*1080 FHD

16:9宽屏比例

60Hz刷新率

220 ± 20cd/m²亮度

买工控·选东田，总有一款适合您

地址: 浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址: www.dongtiantech.com
电话: 0571-88855790/91更多产品信息
请扫描二维码

东田显示器各型号详细参数对比



型号	DTM-K215N	DTM-K224S	DTM-K227S
屏幕尺寸	21.45英寸ELED显示器	23.8英寸ELED显示器	27英寸ELED显示器
分辨率		分辨率1920*1080,FHD,1022PPI	
显示区域	478.656 (宽) * 260*28 (高)	527.04 (宽) * 296.46 (高)	597.88 (宽) * 336.31 (高)
对比度	3000: 1 (Typ.)	5000: 1 (Typ.)	3000: 1 (Typ.)
曲率	直面	直面	直面
亮度	180 ± 20cd/m²	180 ± 20cd/m²	220 ± 20cd/m²
刷新率	75Hz	60Hz	60Hz
默认色温	6500	6500	6500
色度	16.7M	16.7M	16.7M
色域	73%NTSC	73%NTSC	74%NTSC
可视角度	89/89/89/89/ (Typ.) (CR≥10)	89/89/89/89/ (Typ.) (CR≥10)	89/89/89/89/ (Typ.) (CR≥10)
响应速度	6.5 (Typ.) (G to G)	8 (Typ.) (G to G)	7.5 (Typ.) (G to G)
音视频接口	VGA+HDMI	VGA+HDMI	VGA+HDMI
输入电压	DC 12V/2.5A	DC 12V/3A	DC 12V/3A
功耗	AC输入功耗: 22W 待机功耗 (最大) ≤0.5W	AC输入功耗: 26W 待机功耗 (最大) ≤0.5W	AC输入功耗: 30W 待机功耗 (最大) ≤0.5W
指示灯	Power on: Blue or Red (LED), Power saving: Red (LED)		
外观颜色	黑色	黑色	黑色
产品尺寸	裸机: 494*295-85 (底座) 底座尺寸: 275*153 mm	裸机: 524*322-80 (底座) 底座尺寸: 270*155 mm	裸机: 611*359-80 (底座) 底座尺寸: 350*200 mm
净重	约2.5kg	约2.5kg	约3.6kg
壁挂规格	VESA壁挂 尺寸/规格: 75*75 mm*4PCS-M4	VESA壁挂 尺寸/规格: 75*75mm*4PCS-M4	VESA壁挂 尺寸/规格: 100*100mm*4PCS-M4
底座功能	前倾5±2°, 后仰15±2°	前倾5±2°, 后仰15±2°	前倾5±2°, 后仰15±2°
工作环境	工作温度: 0~40℃, 湿度: 10~85%RH、存储温度: -20~60℃ 湿度: 5~90%(无结露)		
主要功能	1.低蓝光模式 2.三种色温 3.四种情景模式 4.多国语言菜单 5.无闪烁背光调整		

