

东田嵌入式无风扇工控机

DTB-3025-H110

更多产品信息
请扫描二维码

主要特性

Intel®
H110芯片组酷睿6/7/8/9代
CPU最大支持
32G内存HDMI+DVI-D
显示接口4个Intel
千兆网口8个USB口
(4个USB3.0)

4个COM口

支持WIFI/蓝牙

买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91更多产品信息
请扫描二维码

具体参数

芯片组	Intel H110芯片组
CPU	LGA1151构架, 支持Intel 酷睿6/7/8/9代酷睿/奔腾/赛扬处理器, TDP最大65W
内存	2个DDR4 SO-DIMM内存插槽1866/2133/2400MHz,最大支持32G内存
显示	1个HDMI, 最大分辨率4096*2160@30HZ; 1个DVI-D, 最大分辨率1920*1080@60HZ
硬盘	2个SATA3.0接口, 支持1个2.5" 硬盘、1个Mini-PCIe插槽 (mSATA)
网络	3个Intel I210/211千兆网口(默认I211)、1个Intel I219千兆网口
扩展	1个MINI-PCIe插槽(WIFI+4G/3G, 带1个全尺寸SIM卡槽); 1个M.2(NGFF)E Key2230插槽 (PCIe+USB2.0, 支持WIFI+蓝牙)
COM	4个COM接口(2个RS232/422/485、2个RS232)
USB	8个USB口 (4*USB3.0、4*USB2.0)
GPIO	8bit
I/O前面板接口	1*电源开关、1*硬盘指示灯、2*音频接口、4*RJ45、4*USB2.0、4*USB3.0、1*HDMI、1*DVI、1*DC IN电源输入、1*电源开关延长预留半破口
I/O后面板接口	4*COM、1*GPIO、4*ANT半破孔、1*可扩展预留位
音频	Line-out接口、Mic-in接口
声卡	Realtek ALC662 5.1通道 HDA Codec
电源	DC IN 12-24V电源输入 (3pin凤凰端子口)
机箱尺寸	268*200*75(不含风扇架)mm(宽*深*高), 可选外置机箱风扇
操作系统	Windows7/8.1/10/11、Windows server2016、麒麟、统信、Linux
工作温度	-10-60℃
整机重量	约3.6KG

