

东田拉杆式便携机

DT-S1427CT-R68E

更多产品信息
请扫描二维码

主要特性

intel®R680E
芯片组支持12/13代
英特尔酷睿处理器最大支持
64G内存常见接口
可定制航插接口

4芯电源航插接口

2个17.3寸显示屏
1920*1080分辨率100键键盘+触摸板
(可选防水键盘)

闭合状态IP65

买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91更多产品信息
请扫描二维码

具体参数

显示屏	2个17.3寸显示屏、分辨率1920*1080、亮度500cd/m²
键盘	100键键盘+触摸板（可选防水键盘）
摄像头	可选内置500W像素摄像头
芯片组	intel R680E
CPU	LGA1700,12/13代intel酷睿i3/i5/奔腾/赛扬处理器，最大65W
内存	2个DDR4 3200MT/s（ECC/non-ECC）SO-DIMMs，高达64GB
显示	2个DP、1个HDMI、1个eDP（与LVDS共享的连接器）、1个LVDS（双通道18/24位，与eDP共享的连接器），支持四显
存储	3个SATA3.0,支持RAID 0/1/5
网络	3个intel i225-LM 2.5G千兆网口
扩展	1个PCIE × 16（Gen4）、1个M.2 M-key 2242/2280(PCIe x4 NVMe)、1个M.2 E-key 2230(PCIe x1, USB 2.0, CNVi)、1个M.2 B-key 3042(PCIe x1, USB 3.2 Gen 2 x 1, USB 2.0) 带SIM卡座
COM口	4个RS232/422/485（2个内部引出可选）
USB	6个USB3.2Gen2(后I/O)、2个USB 3.2 Gen 1(内部引出可选)、2个USB2.0（内部引出可选）
I/O接口	（可按需定制，可选航插接口）1个HDMI、1个RJ45、4个USB3.2、1个line-out、1个MIC、1个主机开关、1个储物格、1个电量显示屏、1个自动压力平衡阀、1个电源航插接口
声卡	Realtek ALC897
电池	标配16.8V 9600MAh，可选12800MAh
电源	4芯航插接口、DC IN 19V
尺寸	外尺寸559*351*229mm（长*宽*高）
重量	约13.8kg
支持系统	Windows10/11、Linux
防护等级	IP65（闭合状态）
温度	工作温度-10℃~50℃
其他定制	可选配摇杆、手咪，定制丝印logo、铭牌，机箱颜色可选黑色/军绿色/沙漠色



更多产品信息
请扫描二维码



买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91