

东田1U多网口工控机

DT-61013-PD2K

更多产品信息
请扫描二维码

主要特性

飞腾X100芯片组

飞腾D2000
8核心CPU最大支持
64G内存可选VGA显示
接口支持6个电口
4个光口

支持3组Bypass

1个Console接口

2个PCIe插槽

买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91更多产品信息
请扫描二维码

具体参数

芯片组	飞腾X100芯片组
CPU	飞腾D2000, 8核心, 主频2.3GHZ, TDP: 40W
内存	支持双通道DDR4-2666MHz U-DIMM插槽, 最大支持64GB
显示	支持1个VGA插针 (可选)
硬盘	2个SATA接口, 支持SATA3.0; 1个标准mSATA接口; 支持1个M.2 SSD, 支持SATA/NVME协议 (默认NVME协议)
网络	前面板支持6电4光: LAN1-LAN4默认采用网讯WX1860A4网卡芯片; LAN5-LAN6默认采用网讯WX1860A2网卡芯片; SFP1-4默认采用网讯WX1860A4+YT8521网卡芯片; 支持3组电口bypass (可选); LAN1-LAN6可外接网口指示灯(可选)
扩展	1个PCIeX16插槽, 支持PCIe3.0 (默认是X8信号), 1个PCIeX8插槽, 支持PCIe3.0, 支持1路看门狗功能 (CPU内置), 支持1个M.2 B KEY接口, 支持4G/5G模块, 板载SIM卡槽 (可选), 支持1个M.2 E KEY接口, 用于支持WIFI(可选)
COM	1个RS232 (RJ45接口, I/O接口)、另外1个RS232可选 (DB9接口, 内部引出)
USB	2个USB3.0 (I/O接口)
GPIO	可选6bit或8bit
I/O前面板接口	1个COM、2个USB3.0、4个千兆光口、6个千兆电口、1个扩展抽屉
I/O后面板接口	1个VGA接口 (可选)、1个电源按钮、1个电源输入口
工作温度	0℃-40℃
电源	250W/300W单电或冗余电源
机箱尺寸	430 (带耳朵482) *500*44mmmm (宽*深*高)
整机重量	约10KG
操作系统	支持银河麒麟、UOS等操作系统

